



grupo
estucalia

+34 968 862 467

www.monocapas.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Estucalia Morteros S.L.

Camino Viejo de Fortuna, 40

Tlf. +34 968 862 467 / +34 669 674 186

30.148 Matanzas-Santomera (España)

www.monocapas.com Estucalia @monocapas.com

DECLARA

Que de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del consejo de Comunidades Europeas del 21 de Diciembre de 1988 en la aproximación de las leyes, regulaciones y la provisiones administrativas de los Estados miembros referentes a los productos de la construcción (Directiva de productos de la construcción CPD), modificada por la directiva 93/68/CEE del consejo de Comunidades Europeas del 22 de Julio de 1993 se ha indicado que los productos de la construcción que aparecen en la TABLA 1 cumplen las especificaciones del **Anexo ZA1 UNE : EN 998-1 / 2003.**

Especificaciones de los morteros para albañilería.

Apartado 1: Morteros para revoco y enlucido.

Todos los productos a los que se refiere esta declaración se fabrican en la factoría de la Mercantil situada en: Camino Viejo de Fortuna, 40 C.P: 30148 Matanzas-Santomera (Murcia) España

Esta Declaración de Conformidad ha sido desarrollada según las directrices del **Anexo ZA1. UNE : EN 998-1/2003** utilizada para definir la Conformidad de los productos, y consta de tres hojas debidamente numeradas.

En Murcia a 20 de Septiembre
del 2018

Camino Viejo de Fortuna, 40 · 30148 · Apartado Correos 162 · Matanzas-Santomera (Murcia)

T.: 968 862 467 · 663 519 854 · e-mail: estucalia@monocapas.com

Características Esenciales	Método de ensayo	Especificaciones	Mortero Raspado	Mortero Piedra	Mortero Impreso	Mortero Fratasado	
						Capa Gruesa	Capa Fina
Reacción frente al fuego (L11): (para los morteros para revoco/enlucido destinado a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego)	UNE EN 13501-1	Euroclases declaradas	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
Absorción de agua (L5): (para los morteros para revoco/enlucido destinado a ser utilizados en construcciones exteriores)	UNE EN 1015-18	W0 No especificado W1 C ≤ 0,40 kg/m ² min ^{0,5} W2 C ≤ 0,20 kg/m ² min ^{0,5}	W 2	W 2	W 2	W 2	W 2
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (L7). (únicamente para los morteros para revoco monocapa OC)	UNE EN 1015-21	≤ 1 ml/cm ² , después de 48 h.	≤ 1 ml/cm ² , después de 48h	≤ 1 ml/cm ² , después de 48h	≤ 1 ml/cm ² , después de 48h	≤ 1 ml/cm ² , después de 48h	≤ 1 ml/cm ² , después de 48h
Permeabilidad al vapor de agua (L8): (para los morteros para revoco/enlucido destinados a ser utilizados en construcciones exteriores)	UNE EN 1015-19	Coefficiente declarado, μ	μ = 18	μ = 18	μ = 21	μ = 18	μ = 18
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (L4). (únicamente para los morteros para revoco monocapa OC)	UNE EN	Valor declarado y forma de rotura (FP)	≥ 0,3 MPa FP = a,b	≥ 0,3 MPa FP = a,b	≥ 0,3 MPa FP = a,b	≥ 0,3 MPa FP = a,b	≥ 0,3 MPa FP = a,b
Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (L12): (Resistencia al hielo/deshielo)	Se evalúa por ensayos de adhesión y permeabilidad al agua después de ciclos climáticos	Coefficiente declarado, μ Valor declarado y forma de rotura (FP)	μ ≤ 18 ≥ 0,3 MPa FP = a,b	μ ≤ 18 ≥ 0,3 MPa FP = a,b	μ ≤ 21 ≥ 0,3 MPa FP = a,b	μ ≤ 18 ≥ 0,3 MPa FP = a,b	μ ≤ 18 ≥ 0,3 MPa FP = a,b
Densidad en seco aparente (L 1) (Kg/m3)	UNE EN 1015-10	Intervalo	1500 ± 100	1300 ± 100	1500± 100	1400 ± 100	1400± 100
Resistencia a compresión: categorías (L 2).	UNE EN 1015-11	CS III 3,5 a 7,5 N/mm ² CS IV ≥ 6,0 N/mm ²	CS IV	CS III	CS IV	CS IV	CS IV