



**grupo**  
**estucalia**

**+34 968 862 467**  
**www.monocapas.com**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### **MORTERO MONOCAPA RASPADO**

**Ref. OC-CSIV-W2**

**1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:**

**CRYSOLEX Raspado**

**2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:**

El número de lote aparece impreso en el lomo del saco.

**3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación Técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:**

Mortero para revoco/enlucido monocapa (OC).

**4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:**

**Estucalia Morteros S.L.**

Camino Viejo de Fortuna, 40  
30.148 Matanzas-Santomera (Murcia)  
www.monocapas.com  
Estucalia@monocapas.com

**5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:**

No aplicable

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:**

Sistema 4

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**

EN 998-1:2010 No se precisa la intervención de un organismo notificado

**Camino Viejo de Fortuna, 40 · 30148 · Apartado Correos 162 · Matanzas-Santomera (Murcia)**  
**T.: 968 862 467 · 663 519 854 · e-mail: estucalia@monocapas.com**



**grupo**  
**estucalia**

+34 968 862 467  
www.monocapas.com

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

No aplicable

**9. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Euroclase A1	EN 998-1:2010
Absorción de agua	Clase W2	EN 998-1:2010
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\leq 1$ ml/cm <sup>2</sup> después de 48 horas	EN 998-1:2010
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu \leq 18$	EN 998-1:2010
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup>	EN 998-1:2010
Conductividad térmica	NPD	EN 998-1:2010
Sustancias peligrosas	NPD	EN 998-1:2010

NPD = Prestación no declarada

**Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:**

No aplicable

**10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Administrador Único de Estucalia Morteros