



**grupo
estucalia**

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHA TECNICA



DESMOLDEANTE EURO-SOL

Desmoldante líquido para desmoldar inmediatamente. Sobre la superficie de contacto de hormigón del molde, forma una película delgada no grasa que permite un desmoldado inmediato.

SOPORTES

Cualquier tipo de molde con ayuda de un pulverizador

APLICACIÓN

Pulverizar ambos soportes formando una película delgada

DATOS TECNICOS

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
Aspecto	Líquido incoloro muy fluido
Densidad	0,8 (DIN 51757)
Viscosidad 50° C	1,8 - 2,5 m / m ² / seg. (DIN 51562)
Punto de inflamación	No inflamable
Rendimiento	60-80 ml/m ² - 15 m ² /L Aprox

CONSERVACIÓN:

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACION:

Envases de plástico 5-15 litros.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.

Camino Viejo de Fortuna, 40 · 30148 · Apartado Correos 162 · Matanzas-Santomera (Murcia)
T.: 968 862 467 · 663 519 854 · e-mail: estucalia@monocapas.com