



grupo estucalia

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHA TECNICA



PUENTE DE ADHERENCIA EURO-FIX

Imprimación para Morteros Monocapa y Morteros en General aplicados sobre hormigón liso y soportes con baja o nula absorción superficial.

CARACTERISTICAS

Las principales características del EuroFix-plus son: su Alta Adherencia sobre superficies lisas de poca o ninguna porosidad; su Facilidad de puesta en Obra de Morteros sobre hormigón liso, forjados, etc. y su Rapidez de uso, puesto que el Mortero puede aplicarse directamente sobre el EuroFix-plus una vez extendido éste sobre el soporte, sin necesidad de secado.

SOPORTES

Hormigón Liso o Fratasado, Vigas de Hierro y, en general, soportes sin absorción superficial.

APLICACIÓN

Extender homogéneamente EuroFix-plus con una brocha sobre la superficie a tratar y a continuación aplicar el Mortero directamente.

PRESTACIONES

Adherencia del Mortero Monocapa sobre hormigón con EuroFix-plus: > 4 Kgs. / cm².
Clasificación Grado de Combustibilidad: M 1 (No inflamable). Base Agua.
Rendimiento aprox. > 300 gr/m

CARACTERISTICAS:

Buena adherencia, favoreciendo la posterior aplicación del revestimiento
No inflamable
Gran penetración sobre el soporte

CONSERVACIÓN:

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACION:

Envases de plástico 5-15 litros.

TIPO DE ENSAYO

RESULTADO

DENSIDAD DEL PRODUCTO EN PASTA:	1,01 ± 0,01 gm/cm ³ .
ADHERENCIA MORTERO SOBRE SOPORTE CON EF-p:	≥ 4 Kgs./cm ² .
RANGO TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	De + 5° C Hasta + 35° C
CLASIFICACION GRADO DE COMBUSTIBILIDAD:	M 1

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.

Camino Viejo de Fortuna, 40 · 30148 · Apartado Correos 162 · Matanzas-Santomera (Murcia)
T.: 968 862 467 · 663 519 854 · e-mail: estucalia@monocapas.com