



**grupo
estucalia**

+34 968 862 467
www.monocapas.com

FICHE TECHNIQUE



DÉMOLLANT EURO-SOL

Agent de démoulage pour décapier immédiatement.
Sur la surface de contact en béton du moule, il forme un mince film non gras qui permet un décapage immédiat.

SUPPORTS

Tout type de moisissure à l'aide d'un pulvérisateur

APPLICATION

Pulvériser les deux supports en formant un film mince

DONNÉES TECHNIQUES

CONSERVATION:
24 mois à compter de la date de fabrication, dans le récipient d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRESENTATION:
Contenants de plastique 5-15 litres.

TYPE D'ESSAI	RÉSULTAT
Apparence	Líquido incoloro muy fluido
La densité	0,8 (DIN 51757)
Viscosité 50° C	1,8 - 2,5 m / m ² / seg. (DIN 51562)
Point d'inflammation	No inflamable
La performance	60-80 ml/m ² - 15 m ² /L Aprox

Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la valeur de la marchandise utilisée.

Camino Viejo de Fortuna, 40 · 30148 · Apartado Correos 162 · Matanzas-Santomera (Murcia)
T.: 968 862 467 · 663 519 854 · e-mail: estucalia@monocapas.com